

**Hochleistungs-Ultraschallreinigungsgeräte
für wässrige Reinigungsflüssigkeiten**

**High-power ultrasonic cleaning units
for aqueous cleaning solutions**

**Appareils ultrasoniques à haute puissance
pour nettoyage avec solutions de nettoyage
aqueuses**

Anwendung: Labor-, Dental-, Werkstatt-Bereich
Application: laboratory, dental line, work shop
Application: secteur laboratoire, secteur dentaire et ateliers



RK 100



RK 100 H



Schwingwanne	Oscillating tank	De la cuve
Innenabmessungen 240 × 140 × 100 mm, L × B × T	Interior dimensions 240 × 140 × 100 mm, l × w × d	Dimensions intérieures 240 × 140 × 100 mm, L × l × p
Inhalt: 3,0 Liter	Capacity: 3,0 litres	Contenu: 3,0 litres
Arbeitsfüllmenge: 2,0 Liter	Filling volume for cleaning: 2,0 litres	Remplissage nécessaire de travail: 2,0 litres
Ausstattung	Features	Caractéristiques
RK 100 H: Heizung 30 – 80 °C 140 W, thermostatisch regelbar	RK 100 H: built-in heating 30 – 80 °C 140 W, thermostatically adjustable	RK 100 H: chauffage incorporé 30 à 80 °C 140 W, réglage thermostatique
Schwingwanne: Edelstahl 1.4301	Tank: stainless steel AISI 304	Cuve: acier inox AISI 304
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 tropwassergeschützt	Housing: stainless steel AISI 304 drip-proof	Boîtier: acier inox AISI 304 protégé contre les gouttes
Schutzgrad: IP 32	Degree of protection: IP 32	Degré de protection: IP 32
Zeitgeber: 1 – 15 min und ∞	Time switch: 1 – 15 min and ∞	Temporisateur: 1 – 15 mn et ∞
Technische Daten	Technical data	Spécifications techniques
Schwingsysteme: 1 PZT-Großflächen-Schwingsystem	Transducers: 1 PZT large area transducer	Transducteurs: 1 PZT transducteur à grande surface
HF-Generator: überlastsicher, leistungskonstant – SweepTec ® –	HF generator: overload protected, constant power – SweepTec ® –	HF générateur: protection contre surcharge, puissance constante – SweepTec ® –
Betriebsart: Doppelhalbwelle	Operating mode: double half-wave	Opération: double demi-onde
Betriebsfrequenz: 35 kHz Frequenzautomatik	Frequency: 35 kHz automatic frequency control	Fréquence: 35 kHz réglage automatique
Ultraschall-Spitzenleistung: 320 W entspricht 4-facher HF-Leistung	Ultrasonic peak output: 320 W corresponds to 4 times HF output	Puissance de pointe des ultrasons: 320 W correspond à 4 fois supérieure puissance HF
HF-Leistung: 80 W _{eff}	HF power: 80 W _{eff}	Puissance HF: 80 W _{eff}
Stromaufnahme: RK 100: 230 V – 0,4 A; 115 V – 0,7 A RK 100 H: 230 V – 1,0 A; 115 V – 2,0 A	Current consumption: RK 100: 230 V – 0,4 A; 115 V – 0,7 A RK 100 H: 230 V – 1,0 A; 115 V – 2,0 A	Consommation de courant: RK 100: 230 V – 0,4 A; 115 V – 0,7 A RK 100 H: 230 V – 1,0 A; 115 V – 2,0 A
Netzanschluss: 230 V~ (± 10 %), alternativ 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz	Mains connection: 230 V~ (± 10 %), alternatively 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz	Branchement sur le secteur: 230 V~ (± 10 %), alternative 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz
Netzkabel: fest am Gerät, 2 m lang	Fixed power cable, 2 m	Câble secteur fixé, 2 m
Ableitstrom: < 0,5 mA	Leakage current: < 0,5 mA	Courant de fuite: < 0,5 mA

Außenabmessungen 260 × 160 × 250 mm, L×B×H	Exterior dimensions 260 × 160 × 250 mm, l×w×h	Dimensions extérieures 260 × 160 × 250 mm, L×l×h
Gewicht kg: netto brutto RK 100 3,4 4,4 RK 100 H 3,6 4,6	Weight kg: net gross RK 100 3,4 4,4 RK 100 H 3,6 4,6	Poids kg: net brut RK 100 3,4 4,4 RK 100 H 3,6 4,6
Verpackung: 365 × 265 × 315 mm L×B×H	Packing: 365 × 265 × 315 mm l×w×h	Emballage: 365 × 265 × 315 mm L×l×h
Statistische Warennummer: Gerät: 8479 8997	Customs tariff No.: Unit: 8479 8997	Tarif douanier no.: Appareil: 8479 8997
RK 100 Bestell-Nr.: 230 V EU-Stecker - 301 230 V GB-Stecker - 301-GB 230 V CH-Stecker - 301-CH 115 V USA-Stecker - 301-1	RK 100 Code No.: 230 V EU plug - 301 230 V GB plug - 301-GB 230 V CH plug - 301-CH 115 V USA plug - 301-1	RK 100 No. code: 230 V EU fiche - 301 230 V GB fiche - 301-GB 230 V CH fiche - 301-CH 115 V USA fiche - 301-1
RK 100 H Bestell-Nr.: 230 V EU-Stecker - 312 230 V GB-Stecker - 312-GB 230 V CH-Stecker - 312-CH 115 V USA-Stecker - 312-1	RK 100 H Code No.: 230 V EU plug - 312 230 V GB plug - 312-GB 230 V CH plug - 312-CH 115 V USA plug - 312-1	RK 100 H No. code: 230 V EU fiche - 312 230 V GB fiche - 312-GB 230 V CH fiche - 312-CH 115 V USA fiche - 312-1
Zubehör	Accessories	Accessoires
Einhängekorb K 3 C, Edelstahl 200 × 110 × 40 mm, L×B×H Maschenweite 5 × 5 mm Bestell-Nr: 3025	Insert basket, K 3 C, stainless steel 200 × 110 × 40 mm, l×w×h mesh size 5 × 5 mm Code No: 3025	Panier d'insertion, K 3 C, acier inox 200 × 110 × 40 mm, L×l×h maille 5 × 5 mm No. code: 3025
Gerätehalter GH 1, Edelstahl 129 × 117 mm, L×B, bis 1 kg belastbar für Glas-Kolben bis Ø 105 mm Bestell-Nr: 129	Utensil holder GH 1, stainless steel 129 × 117mm, l×w, max. load 1 kg for glass flasks dia. 105 mm Code No: 129	Porte-utensile GH 1, acier inox 129 × 117 mm, L×l, jusqu' à charge de 1 kg pour fioles de verre de 105 mm diamètre No. code: 129
Einhängekorb PK 2 C Kunststoff, gelocht, innen 187×90×56 mm, L×B×H Bestell-Nr: 3082	Insert basket, PK 2 C plastic perforated, int. 187×90×56 mm, l×w×h Code No: 3082	Panier d'insertion PK 2 C perforé plastique, int. 187×90×56 mm, L×l×h No. code: 3082
Einhängewanne KW 3, Kunststoff PE ungelocht mit Deckel, innen 195 × 115 × 88 mm, L×B×T Bestell-Nr: 715	Insert tub KW 3, polyethylene non-perforated with lid, int. 195 × 115 × 88 mm, l×w×d Code No: 715	Cuve d'insertion KW 3, polyéthylène non perforée avec couvercle, int. 195 × 115 × 88 mm, L×l×p No. code: 715
Reagenzglashalter RG 2, Edelstahl für 6 Reagenzgläser bis Ø 25 mm und 8 Reagenzgläser bis Ø 16 mm Bestell-Nr: 279	Test tube holder RG 2, stainless steel for 6 test tubes up to 25 mm dia and 8 test tubes up to 16 mm dia Code No: 279	Porte-tubes d'essai RG 2, acier inox pour 6 tubes jusqu'au diamètre de 25 mm et 8 tubes jusqu'au diamètre de 16 mm No. code: 279
Deckel D 100, Edelstahl, Bestell-Nr: 3003	Lid D 100, stainless steel, Code No: 3003	Couvercle D 100, acier inox, No. code: 3003
Lochdeckel DE 100, Edelstahl für 2 Einsatzgefäße Bestell-Nr: 3017	Positioning lid DE 100, stainless steel for 2 inset beakers Code No: 3017	Couvercle de position DE 100, acier inox avec ouvertures pour réception de 2 béciers d'insertion, No. code: 3017
Einsatzgefäß SD 06, Glas, 600 ml Ø 84 mm, Höhe 125 mm, mit Ring, Deckel Bestell-Nr: 330	Beaker SD 06, glass, 600 ml dia 84 mm, high 125 mm, with ring, lid Code No: 330	Bécher SD 06, verre, 600 ml Ø 84 mm, hauteur 125 mm, avec bague couvercle, No. code: 330
Einsatzgefäß PD 06, Kunststoff, 600 ml Ø 86 mm, Höhe 125 mm, mit Ring, Deckel Bestell-Nr: 299	Beaker PD 06, plastic, 600 ml dia 86 mm, high 125 mm, with ring, lid Code No: 299	Bécher PD 06, plastique, 600 ml, Ø 86 mm hauteur 125 mm, avec bague, couvercle No. code: 299
Einsatzgefäß EB 05, Edelstahl, 600 ml Ø 87 mm, Höhe 120 mm, mit Ring, Deckel Bestell-Nr: 340	Beaker EB 05, stainless steel, 600 ml dia 87 mm, high 120 mm, with ring, lid Code No: 340	Bécher EB 05, acier inox, 600 ml, Ø 87 mm hauteur 120 mm, avec bague, couvercle No. code: 340
Einsatzkörbe, passend für Einsatzgefäße: Typ: KD 0 PD 04 Material: Edelstahl Kunststoff Durchmesser (mm) Innen: 75 60 Außen: 85 75 Maschenweite (mm): 1 × 1 Best-Nr.: 370 126	Inset sieve basket fits into beakers: Type: KD 0 PD 04 Material: stainless steel plastic Diameter (mm) Inner dia: 75 60 Exterior dia.: 85 75 Mesh size (mm): 1 × 1 Code No: 370 126	Panier d'insertion pour béciers: Type: KD 0 PD 04 Matériel: acier inox plastique Diamètre (mm) Int: 75 60 Ext.: 85 75 Maille (mm): 1 × 1 No. code: 370 126
Folientestrahmen FT 4, Edelstahl Prüfen von Ultraschallbädern 160 × 200 mm Best.-Nr. 3074	Foil test wire frame FT 4, stainless steel checking of ultrasonic baths 160 × 200 mm Code No: 3074	Cadre de test de feuille FT 4, acier inox contrôle de bain de ultrasons 160 × 200 mm No. code: 3074
Achtung! Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushalts- reiniger verwenden. Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen. Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR - STAMMOPUR	Caution! Do not use combustible liquids, acids, chemicals containing chloride ions and household cleaners. Do not place items on the tank bottom. Special cleaning agents TICKOPUR - STAMMOPUR	Attention! Ne pas utiliser des liquides inflammables, acides, des produits chimiques contenant des ions du chlorure et des nettoyeurs de ménage. Ne poser aucun objet directement sur le fond de la cuve. Détergents spéciaux TICKOPUR - STAMMOPUR

CE-Kennzeichnung nach MPG / CE-marked / marquées CE
Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical alterations. / Sous réserve de modifications techniques.