

UFFICI E STABILIMENTO
OFFICE AND FACTORY

VIA CAMPANIA, 40
20090 FIZZONASCO DI P.E. - MILANO
TEL. 02.90420039
TELEFAX 02.90420747
e-mail: info@coelmotori.it
www.coelmotori.it



DATA SHEET				N°: 3441			
DATI NOMINALI RATING DATA			CARATTERISTICHE MECCANICHE MECHANIC CHARACTERISTICS				
Tipo Type	H63A4 3441	Disegno Drawing		Forma costruttiva Type of construction	B14 Protezione Enclosure	IP54	
Potenza resa [Kw] Rating output [Kw]	0,13	Corrent amps Current amps.	STAR 0,54 DELTA 0,95	Classe d'isolamento Insulation class	F	T. Max [°C] Max T. [°C]	50
Tensione [V] Voltage [V]	STAR 380	Tensione [V] Voltage [V]	DELTA 220	Rotore tipo Rotor type	SQUIRREL CAGE	Ventilazione Cooling	IC412
Velocità [rpm] Rot. speed [rpm]	1340	Frequenza [Hz] Frequency [Hz]	50	Momento d'inerzia [Kgm ²] Moment of inertia [Kgm ²]	0,00042	Peso [Kg] Weight [Kg]	5
Rendimento [η] Efficiency [η]	N.D.	Servizio tipo Assigned rating	S1	Anno di costruzione Year of make			
Classe d'efficienza Efficiency class	N.A.	Fattore di potenza [cos φ] Power factor [cos φ]	0,7				
Corrente di spunto [I _L /I _N] Starting current [I _L /I _N]	2,80	Coppia di spunto [M _L /M _N] Starting torque [M _L /M _N]	1,95				
Coppia nominale [Nm] Nominal torque [Nm]	0,95	Coppia massima [M _{MAX} /M _N] Maximum torque [M _{MAX} /M _N]	2	Pressacavo tipo Terminal glands type		N° pressacavi N° of glands	1
Note Notes							
Accessori Options							